



Scotch™

## 2321 Маскирующая лента общего назначения

### Техническая информация

Июль 2000

<b>Описание продукта</b>	Scotch™ 2321 – маскирующая лента из гофрированной бумаги светлого желто-коричневого цвета; предназначена для промышленного маскирования.
<b>Применения</b>	Scotch™ 2321 используется для маскирования при окраске, укрытия, фиксации, соединения, и других применений при температуре до 70°C в течение 1 часа.

<b>Физические свойства</b> (не для спецификации)	<b>Тип адгезива</b>	Перекрестно сшитый каучуковый полимер
	<b>Основа</b>	Пропитанная латексом гофрированная бумага
	<b>Срок хранения</b>	12 месяцев с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 18-21°C и относительной влажности 40-50 %

<b>Характеристики</b> (не для спецификации)	<b>Толщина (AFERA4006)</b>	0.135 мм
	<b>Адгезия к нержавеющей стали (AFERA 4001)</b>	6.5 Н/25мм
	<b>Прочность на разрыв (AFERA 4004)</b>	88 Н/25 мм
	<b>Удлинение при разрыве (AFERA 4005)</b>	10%
	<b>Температурная стойкость</b>	70°C Хорошее качество и чистое удаление ленты Scotch™ 2321 достигается при различных температурах и временах нагрева на многих материалах. Следует провести тесты для проверки характеристик ленты в условиях Вашего процесса. Наилучшие характеристики и чистое удаление продукта обеспечиваются вплоть до нагрева до 70°C в течение 60 минут



Scotch™

## 2321 Маскирующая лента общего назначения.

Особенности	Характеристики	Преимущества
Основа из бумаги, пропитанной латексом	Эластичность	Маскирование искривленных поверхностей
	Устойчивость к растворителям	Не пропускает краску
	Легко разрывается руками	Легкость обращения
	Тонкая	Уменьшает скапливание краски; обеспечивает более ровные линии
	Хорошее удержание краски	Устойчива к отслаиванию краски
	Устойчивость к расщеплению	Легкое удаление
Адгезив на основе перекрестно сшитого каучукового полимера	Мгновенная адгезия	Легкость нанесения
	Хорошая прочность соединения	Не отстают края нанесенной ленты

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия  
Отдел промышленных клейких лент  
121614 Москва, Россия  
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3  
Бизнес-парк "Крылатские Холмы"  
Tel: (495) 784 7474  
Fax: (495) 784 7475  
www.3Mrussia.ru

