



Scotch®

Гладкая маскирующая лента

218

Техническая информация

Описание продукта Гладкая маскирующая лента 218 это высококачественная пластиковая лента с незначительным рельефом и высокой адгезией, что позволяет получить превосходную границу окраски при маскировании при окраске, а также прекрасно сработать в других применениях, требующих маскирования и увязки.

Конструкция	Основа	Адгезив	Цвет	Размер рулона
	Полипропиленовая пленка	Каучуковый	Зеленый, матовый	51 мм X 54,9 м

Типичные физические свойства **Замечание: следующая техническая информация является репрезентативной, и не должна быть использована в качестве спецификации**

		Методика ASTM
Адгезия к стали	40 Н/100 мм	D-3330
Прочность на разрыв	228 Н/100 мм	D-3759
Удлинение при разрыве	720 %	D-3759
Толщина ленты	0.13 мм	D-3652
Температурная стойкость	до 121°C (30 минут)	

- Особенности**
- Позволяет получить идеальную границу покраски за счет маленькой толщины.
 - Специально обработанная основа из полипропиленовой пленки допускает нанесение на гладкие искривленные поверхности
 - Специально обработанная основа позволяет наносить ленту на свежую краску с меньшей вероятностью оставить след на краске, чем в случае применения бумажной ленты
 - Обладает превосходной устойчивостью к влаге и растворителям
 - Не предполагает использования при высоких температурах, однако может выдержать циклы до 121°C в течение 30 минут
 - Не следует подвергать ленту длительному воздействию прямого солнечного света, это может стать причиной сложностей при удалении ленты

Применение Идеально для маскирования, сращивания, крепления, в том числе требующих получения видимого соединения. Также может быть использована для окантовки.

Хранение Храните при нормальных условиях (21°C) и 50% относительной влажности

Срок хранения Для получения лучших результатов используйте ленту в течение 12 месяцев со дня производства

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел промышленных клейких лент
121614 Москва, Россия
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк "Крылатские Холмы"
Tel: (495) 784 7474
Fax: (495) 784 7475
www.3Mrussia.ru

