



# Армированная лента 3939

## Техническая информация

Июнь, 2005

<b>Описание продукта</b>	3M™ Армированная лента 3939 это соединение водонепроницаемой полиэтиленовой пленки, нанесенной поверх тканной основы, с каучуковым клеем, используемым в применениях армированных лент	
<b>Конструкция продукта</b>	<b>Тип адгезива</b>	Каучуковый
	<b>Основа</b>	Полиэтиленовая пленка поверх ткани
	<b>Ширина рулона (стандартная)</b>	24, 48, 72, 96 мм
	<b>Длина рулона (стандартная)</b>	54,8 м
	<b>Цвет ленты</b>	Серый
<b>Характеристики</b>	<b>Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией</b>	
	<b>Адгезия к нержавеющей стали</b>	6 Н/10мм ASTM D-3330
	<b>Прочность на разрыв</b>	43,8 Н/10 мм ASTM D-3759
	<b>Удлинение при разрыве</b>	17% ASTM D-3759
	<b>Толщина</b>	0.23 мм ASTM D-3652
	<b>Диапазон температур эксплуатации</b>	До 93°C
	<b>Пожаростойкость</b>	Соответствует стандарту UL 723 ASTM E-84
<b>Особенности</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Легко рвется руками, что делает ленту удобной в работе</li><li>- Соответствует стандартам UL 723, HUD и BOCA</li><li>- Низкая клеекость кромки рулона (48 мм) позволяет ей оставаться чище, что уменьшает загрязнение поверхности и снижает отходы</li><li>- Отдельная упаковка каждого рулона сохраняет чистоту рулона и уменьшает отходы</li><li>- Номер продукта, напечатанный на сердечнике рулона, позволяет быть уверенным, что используется верный продукт</li><li>- Водонепроницаемая полиэтиленовая пленка увеличивает срок службы соединения</li><li>- Хорошая прочность на разрыв для трудных применений</li><li>- Каучуковый адгезив активно прилипает к большинству поверхностей, что обеспечивает хорошую силу склейки и плотную герметизацию</li></ul>	
<b>Применения</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Для ниспадающих полиэтиленовых перекрытий, использующихся для обеспечения герметизации, промышленного маскирования и защиты во время пескоструйного удаления избытков нанесения.</li><li>- Заплаты, армирование (усиление), пакетирование, защита от влажности, герметизация, сращивание, временный ремонт</li><li>- Применения ленты и изоляция сращивания</li><li>- Полезна для укрепления и грунтования трещин в покрытиях, фиксации проводов на поверхности и их защиты, а также при креплении досок для плакатов</li></ul>	

**Армированная лента**

3939

---

<b>Хранение</b>	Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке
-----------------	---

---

<b>Срок хранения</b>	Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства
----------------------	---

---

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия  
Отдел промышленных клейких лент  
121614 Москва, Россия  
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3  
Бизнес-парк "Крылатские Холмы"  
Tel: (495) 784 7474  
Fax: (495) 784 7475  
[www.3Mrussia.ru](http://www.3Mrussia.ru)

