



# 9832, 9832HL Лента клейкая двусторонняя с адгезивом 300МР

## Техническая информация

Октябрь 2006

<b>Описание продукта</b> Не для спецификации	Лента 9832 с 300МР адгезивом предназначена для склеивания различных материалов, таких как большинство пен, пластиков и фетра. Тонкая полиэстеровая основа обеспечивает стабильность размеров и лёгкость нанесения. Лента может применяться для производства мебели и деревянных изделий .
---	---

<b>Физические свойства</b> Не для спецификации	<b>Тип адгезива</b>	Акриловый, 300МР
	<b>Толщина</b>	0.12 мм (58мкм/13мкм/58мкм)
	<b>Защитный слой</b>	9832:58# Крафт бумага с полимерным покрытием, без печати 9832HL: 83# Крафт бумага с полимерным покрытием, без печати
	<b>Цвет ленты</b>	Прозрачный
	<b>Срок хранения</b>	12 месяцев с даты продажи 3М при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха

<b>Характеристики</b> Не для спецификации	<b>Адгезия к стали</b> ASTM D-3330 - 90 градусов	15 мин при 21°C - 61 Н/100 мм 72 часа при 21°C - 63 Н/100 мм 72 часа при 70°C - 94Н/100 мм
	<b>Адгезия к другим материалам (выдержка 72 часа при комнатной температуре)</b>	АБС – 63 Н/100 мм Полипропилен – 35 Н/100 мм Поликарбонат – 72 Н/100 мм
	<b>Статический сдвиг</b> (ASTM D3654, 25x25мм)	2000 гр. При 21°C > 5000 мин 1000гр при 70°C > 4000 мин
	<b>Температурные характеристики</b> кратковременно: (минуты/часы) постоянно (дни, месяцы)	177 °C 121°C

## 9832, 9832HL Лента клейкая двусторонняя с адгезивом 300MP

<b>Достоинства</b>	Адгезив 300MP производится по безсольвентной технологии и идеально подходит для применений, требующих высокой адгезии к широкому спектру материалов, таких как пластики и пены. Плёночная основа обеспечивает дополнительную прочность и стабильность размеров вспененным и другим материалам, на которые нанесена лента. Лента 9832HL оснащена более прочным лайнером с повышенной влагостойкостью, предназначенным для снятия с деталей большой площади
<b>Дополнительная информация</b>	Доступные размеры: Рулоны шириной от $\frac{1}{2}$ до 54 дюймов (12,5 – 1375мм) Диаметр втулки 3 дюйма (76мм) Допуск на нарезку $+\_0,08\text{мм}$  Дополнительные данные о продукте или консультацию по продажам можно получить в компании «3М Россия» по тел. +7(495)784-74-74

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.  
В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3М Россия  
Отдел индустриальных клейких лент  
Москва, 121614  
Ул. Крылатская дом 17 стр. 3  
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»  
Tel: +7(495) 784 7474  
Fax: +7(495) 784 7475

